

Unit: mm												
Designation (Názov)	d	D	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie)				Thickness (T) (Hrúbka)		Hole Diameter (h) (Priemer poistného otvoru)		Position of the hole (M) (Poloha poistného otvoru)	
			d		D							
B10WC10 KU	10	20	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	1,625	1,875	14,88	15,12
B10WC12 KU	12	24	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	1,625	1,875	17,88	18,12
B10WC14 KU	14	26	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	2,125	2,375	19,88	20,12
B10WC16 KU	16	30	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	2,125	2,375	22,88	23,12
B10WC18 KU	18	32	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	2,125	2,375	24,88	25,12
B10WC20 KU	20	36	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	3,125	3,375	27,88	28,12
B10WC22 KU	22	38	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	3,125	3,375	29,88	30,12
B10WC24 KU	24	42	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	3,125	3,375	32,88	33,12
B10WC26 KU	26	44	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	3,125	3,375	34,88	35,12
B10WC28 KU	28	48	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	37,88	38,12
B10WC32 KU	32	54	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	42,88	43,12
B10WC36 KU	36	60	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	47,88	48,12
B10WC38 KU	38	62	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	49,88	50,12
B10WC40 KU	40	64	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	51,88	52,12
B10WC42 KU	42	66	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	53,88	54,12
B10WC45 KU	45	70	0	0,25	0	-0,25	1,45	1,5	4,125	4,375	57,38	57,62
B10WC48 KU	48	74	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	4,125	4,375	60,88	61,12
B10WC50 KU	50	76	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	4,125	4,375	62,88	63,12
B10WC52 KU	52	78	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	4,125	4,375	64,88	65,12
B10WC55 KU	55	80	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	67,38	67,62
B10WC60 KU	60	90	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	74,88	75,12
B10WC62 KU	62	90	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	4,125	4,375	75,88	76,12
B10WC65 KU	65	100	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	83,38	83,62
B10WC70 KU	70	105	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	87,88	88,12
B10WC75 KU	75	110	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	92,38	92,62
B10WC80 KU	80	120	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	99,88	100,12
B10WC85 KU	85	125	0	0,25	0	-0,25	1,95	2	5,125	5,375	104,88	105,12